



Manuel

Ecospray
500mL

Usage local

RMC Spray Dégraissant

RMC Grease Remover

Rubio Monocoat Spray Dégraissant (RMC Grease Remover) est un produit pour éliminer les taches de graisse fraîches sur une surface traitée avec **les huiles Rubio Monocoat**. Nous conseillons d'appliquer ce produit immédiatement après l'apparition de la tache, pour éviter que la graisse ne se fixe sur le bois. **RMC Spray Dégraissant (RMC Grease Remover)** est également utilisé pour retirer les traces noires laissées par les semelles des chaussures.

PROPRIÉTÉS

- Prêt à l'emploi.
- Très concentré.

MODE D'EMPLOI

- Vaporisez **RMC Spray Dégraissant (RMC Grease Remover)** sur un tissu microfibre et frottez délicatement en mouvements circulaires, jusqu'à ce que la tache disparaisse.
- Une fois cette opération terminée, nettoyer avec le **RMC Savon Intérieur Spray (RMC Surface Care)**.

MATÉRIEL D'APPLICATION

RMC Chiffon
RMC Cloth

CONSEIL DU PRO

- Pour éliminer les taches tenaces, nous conseillons de répéter cette opération jusqu'à obtention du résultat souhaité.
- Peut-être utilisé sur d'autres surfaces. Nous vous conseillons de faire un test préalable.
- Ne pas diluer.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Etat physique à 20 °C: liquide.
 Couleur: bleu clair
 Point d'éclair [°C]: > 11 °C
 Solubilité dans l'eau: complet
 Densité: (20°) : 0.806 – 0.850 kg/L

CONDITIONNEMENT

Ecospray de 500 ml

STOCKAGE

Le produit peut être stocké pendant 24 mois dans un environnement sec et dans son emballage d'origine. Protégez du gel et de l'humidité.

DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ

Toute information, orale ou écrite, est donnée à titre indicatif en toute bonne foi mais sans garantie. Les renseignements présents sont basés sur nos connaissances et expériences actuelles, ainsi que sur les tests réalisés en interne mais aussi en laboratoires extérieurs (accélérateur de vieillissement, etc.). Nous n'avons aucun contrôle sur la qualité ou l'état du support, la technique d'application ou les conditions dans lesquelles est réalisé le travail. Étant donné la multiplicité des facteurs pouvant influencer l'emploi de nos produits, l'utilisateur est responsable de la détermination par voie de tests si le produit convient à l'application souhaitée. Cette fiche technique annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Notre volonté de recherche et développement étant continue, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de s'assurer d'être en possession de la dernière version de cette fiche. On ne saurait déduire de nos indications une garantie juridique et Muylle-Facon NV ne peut être tenue responsable de la performance du produit ou des résultats et dommages potentiels survenant consécutivement à son utilisation.

Rubio Monocoat France Sarl
 Domaine Les Hauts Bois
 3 Les Bouleaux
 45320 Saint Hilaire les Andrésis
 Tél. : 02 38 07 11 32 - Fax 02 38 07 11 36
 info@rubiomonocoat.fr - www.rubiomonocoat.fr



MUYLLE FACON

MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.
 Ambachtenstraat 58
 B-8870 Izegem (Industriezone Abele)
 Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax +32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823
 info@muyllfacon.be - www.muyllfacon.com